

TEC

INFOXカード決済ターミナル

CT-5100

INFOX
Integrated Terminal For Card Transaction Exchange

より速く
よりスマートになって登場



**フルフラットな
タッチパネルを採用**

美しいフォルムと
快適な操作性を実現。

**新しく多通貨決済
(DCC)に対応**

為替レートの最新情報より、
通貨を選択。
外国人のお客様にも安心



**高速処理でお客様の
待ち時間を短く**

CPUとメモリの性能向上で
スピーディな操作が可能、
プリンタ印字も高速化

使いやすさそのままに、スピード感、安心感は ハイレベルになった決済ターミナル

多通貨決済(DCC)に対応して 外国のお客様も安心

為替レートの最新情報より、通貨を選択いただくことで変動リスクを気にせず決済いただけます。今後増える海外のお客様にも安心して対応いただけます。

段差がなくスムーズなフラットタッチパネル

なめらかで、使いやすいフルフラットなタッチパネルの採用で、ゴミが溜まりにくく、誤動作がしにくいデザインです。また、場所をとらないコンパクト設計です。

高度なセキュリティ性

高いセキュリティを保証するPCIPTS V4.1 (Online/Offline) 認定を取得。また、暗証番号入力のかざし部にも改良を加え、安心感も増しました。

高速処理で お客様の待ち時間を短く

CPUとメモリの性能向上でスピーディな操作が可能。さらに高速サーマルプリンタの採用で、お客様の決済をさらにスムーズに。

POS・レジとの連動で 操作性がアップ

POSレジとの連動で2度打ちによる入力ミスなどを軽減し、正確でスピーディな決済を可能にします。

※POSのメーカー及び機種により接続できない場合があります。ご希望の場合はお申し込み前にメーカー及びPOS販売代理店にお問い合わせください。



ICクレジットやデビット、 銀聯カードに対応

ICクレジットやJ-Debit、また中国のお客様がもっとも利用されている銀聯(磁気)に対応。チャンスを逃しません。




J-Debit



アナログ、LAN回線用の2タイプ

LAN回線は、インターネット回線での接続が可能。



環境配慮仕様 廃棄後の環境負荷を減らすために、鉛フリーはんだ及びクロムフリー銅板を採用しています。

※東芝テックは製品のライフサイクル(部品・部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。詳しくは東芝テックのホームページをご覧ください。

CT-5100 仕様	
寸法	＜アナログ端末＞約106(W)×155(D)×122(H)mm 　＜LAN端末＞約106(W)×155(D)×119(H)mm
質量	約770g(ACアダプタ、ロール紙除く)
消費電力	6W(待機時)、30W(動作時)
カードリーダ部(手動式)	JIS I第1、第2トラック(ISO1、2)及びJIS II
液晶表示部・バックライト付	4.3型ワイドスクリーン・カラーTFT液晶
プリンタ	サーマルタイプ、印字速度:200mm/秒(最大)
キーボード部	抵抗膜式タッチパネル
適合通信回線	＜アナログ端末＞アナログ電話回線 　＜LAN端末＞LAN回線(10/100BASE-TX)
外部インターフェース	＜アナログ端末＞ピンパッド用×1、POS接続用×1、外部機器接続用×1、アナログ電話回線接続用×1、電話機またはFAX接続用×1、USB ^{※1} ×1、SDHCカードスロット ^{※2} ×1 ＜LAN端末＞ピンパッド用×1、POS接続用×1、外部機器接続用×1、LAN回線接続用×1、USB ^{※1} ×1、SDHCカードスロット ^{※2} ×1
電源ケーブル長	電源ケーブル:全長 3.7m(ACアダプタ出力ケーブル1.8m含む)

※1 USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。当社指定機器をご使用ください。

※2 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。当社指定のメディアをご使用ください。

PADCT-5100(ICカードリーダ・ライタ付きピンパッド)仕様 (オプション)	
寸法	約83(W)×129(D)×98(H)mm ケーブル長 約3m *かざし部含む
質量	約350g *ケーブル含む、かざし部は含まない
消費電力	2W(待機時)、4W(動作時)
液晶表示部	表示ドット:128×64ドット 半角16桁×4行
キーボード部	16キー 点字3カ所

※INFOX[®]・INFOX-NETは、日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。

※INFOX-NETは、株式会社NTTデータが提供します。

※Powered by JBlend[™] JBlendは株式会社アプリックスの商標です。

※その他に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

INFOXに関するお問い合わせは

INFOXカスタマーセンター TEL.03-5791-4275

●安全にお使いいただくために●

- ① ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ② 安全にお使いいただくために、保守サービスについては、販売元までお問い合わせください。
③ 使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は、INFOXサプライセンターにお申し付けください。

※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。 ※画面はハメコミ合成です。

※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。 ※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

Toshiba Tec Group Philosophy

Creating with You | ともにつくる、つぎをつくる。

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー
https://www.toshibatec.co.jp/



導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

●お問い合わせは